



FLEXON

PERİYODİK ART KAPLAMA HAZIRLAYICI

ÜRÜN ÖZELLİĞİ

- Mevcud olan cilalı yüzeyin üzerine yeni bir cila tabakası oluşturmak için ideal hazırlık sağlar.
- Nötralize yapmaya gerek yoktur.
- Cilaya yerleşmiş olan derin kirleri söker.
- Özellikle epoksi ve poliüretan zeminler için uygundur.

Güçlü kirleri söker ve sonraki art kaplama için hazırlık sağlar. Bu ürün terkibi sayesinde durulama yapmaya gerek yoktur. Bu sayede kimyasal açıdan dengelidir (nötralizasyon gerektirmez). Yıkanebilir tüm yüzeyler için uygundur. Daha hızlı, daha kolay, daha az zahmetli temizlik imkanı yaratır. Az köpürme özelliği ile otomatlara uygun kullanım imkanı sağlar.

Ekonomiktir, cilalı zeminleri art cilaya hazırlar. Yeniden cila çekme aralığını uzatır, cilalı yüzeyin günlük temizliğini kolaylaştırır böylece daha az temel temizlik gerekir.

KULLANIM TALİMATI

KULLANIM TALİMATI

Hafif kirler:

FLEXON'u 1:128 oranında suyla inceltiniz (litre başına 8 ml)

Normal kirler:

FLEXON'u 1:64 oranında suyla inceltiniz (litre başına 16 ml)

Güçlü kirler:

FLEXON'u 1:20 oranında suyla inceltiniz (litre başına 50 ml)

Art kaplama için hazırlık:

SAFE 2in1 ile tazelandikten sonra yüksek derecede bir parlaklık sağlanmadığında, derin temizlik için FLEXON'u 1:16 oranında inceltirek kullanmalısınız.

Kaplama yüzeyini tek diskli cila makinesi veya temizleme otomatıyla kırmızı veya mavi ped ile ovalayınız. Zemin üzerinde oluşan kirli suyu zeminden tam olarak vakkumlayınız. Daha sonra uygun bir mop bezi ile siliniz, kurumasını bekleyiniz ve ardından 1-2 kat daha önce uygulanmış olan cilayı kullanınız.

1999/44/EG'ye göre Endüstriyel kullanıma uygundur.



Ambalaj	Ürün Kodu
5 Litre	01204-05
10 Litre	01204-10

- **Tür:** sentetik
- **Form:** sıvı
- **Koku:** limon
- **Renk:** mavi
- **Köpük oluşumu:** çok düşük

- Kullanmadan önce daima işaretlemeleri ve ürün bilgilerini okuyunuz
- Yalnızca endüstriyel kullanım için uygundur!
- Geri dönüşümlü ambalaj kullanılmaktadır.