



GLAMOR

NANO TEKNOLOJİYE SAHİP YÜKSEK PERFORMANSLI ZEMİN CILASI

ÜRÜN ÖZELLİĞİ

Yüzeyde daha derin ve daha yoğun ağ oluşturan patentli NANO teknolojiye sahip devrimci zemin cilasıdır. Amonyak içermez. Özellikle epoksi ve poliüretan zeminler için uygundur. GLAMOR, dayanıklılık, parlaklık ve yeniden kirlenmeye karşı korumada geleneksel tüm cilalardan üstündür. Aşınma izlerine karşı hassas değildir. İçeriğindeki erimiş ve birleşik moleküller sayesinde mükemmel bir homojenlik sağlar. Bir sonraki bakıma veya temel temizliğe kadar çok daha yüksek dayanıklılık süresi sağlar.

KULLANIM TALİMATI

Zeminin hazırlanması:

Tek diskli cila makinesi veya temizleme otomatiyle uygun ped kullanarak iyice ovalayınız. Daha sonra zemin üzerinde oluşan kirli su ve cila atıklarının zeminden tam olarak çıkıp çıkmadığını kontrol ediniz. Yüzeyi birkaç kere temiz su ile iyice durulayınız. Zeminin üzerinde genel temizleyiciler veya solüsyonlar kalmayacak şekilde zemini temiz suyla iyice nötralize ediniz.

Cila'nın uygulanması:

Cilayı uygulamadan önce zeminin tamamen kurumuş olduğunu kontrol ediniz. Temiz bir cila peluşu veya cila mopu ile ince katlar halinde uygulayınız. Normal şartlarda her bir kat arasında 20 dk. kuruma süresi yeterlidir. Mükemmel sonucu elde etmek için, 24 saat içinde en az 2 kat veya en fazla 4 kat GLAMOR uygulayınız.

Günlük bakım:

1. Zemindeki tozu her gün veya ihtiyaç oldukça sentetik-akrilik mop bezi ile temizleyiniz.
2. Her gün SUNSHINE pH nötr zemin temizleyici ile siliniz.

Parlaklık yenileme:

Kalıntı ve aşınma izlerini temizlemek için SAFE 2in1 ürününü 1:64 oranında suyla (her litre su başına 16 ml) incelterek bir mop bezi veya zemin temizleme makinesi kullanarak temizleyiniz. Zemini kurumaya bırakınız. Yüksek devirli parlatma makinesi ile ve UHS pedleri ile parlatınız.

Bilgi: GLAMOR kullanılmış zeminlerde SAFE 2in1 ürününün kullanılması, üzerinde kayma riskini azaltır.

Art kaplama:

SAFE 2in1 ile tazelandikten sonra yüksek derecede bir parlaklık sağlanamadığında, derin temizlik için FLEXON'u 1:16 oranında incelterek kullanmalısınız. Kaplama yüzeyini tek diskli cila makinesi veya temizleme otomatiyle, kırmızı veya mavi ped ile ovalayınız. Zemin üzerinde oluşan kirli suyu zeminden tam olarak vakkumlayınız. Daha sonra uygun bir mop bezi ile siliniz, kurumasını bekleyiniz ve ardından 1-2 kat GLAMOR uygulayınız.

- Tür: akrilik üretan polimer karışım geçirgen olmayan sıvı hafif
- Form: süt beyaz
- Koku: yok
- Renk: süt beyaz
- Kuruma süresi: yakl. 20 dakika
- pH değeri: 8.0 - 8.5
- Katı madde oranı: %20
- Kayma direnci: UL sınıflandırmasına göre kaymaz
- Ürün tüketimi: yakl. 75 m²/litre

- Kullanmadan önce daima işaretlemeleri ve ürün bilgilerini okuyunuz
- Yalnızca endüstriyel kullanım için uygundur!
- Geri dönüşümlü ambalaj kullanılmaktadır.



UL sınıflandırmasına göre kaymaz

HIGH-GLOSS

1999/44/EG'ye göre Endüstriyel kullanıma uygundur.



Ambalaj	Ürün Kodu
5 Litre	01207-05
10 Litre	01207-10