



FLEXIBLE

ÜRETAN TAKVİYELİ UHS - SPOR ZEMİN CILASI

ÜRÜN ÖZELLİĞİ

Akrilik/üretan polimerden imal edilmiştir. Hızlı kuruyan ve yüksek kaliteli bir zemin cilasıdır. İyi onarılabilen kalıcı bir sonuç sağlar. Ayrıca temel temizlik yapılmasını gerektirmeden iyi bir art kaplama olmasını sağlar. Özellikle epoksi ve poliüretan zeminler için uygundur. FLEXIBLE, DIN 18032 şartlarına uygundur bu nedenle spor zeminleri için ideal bir üründür.

KULLANIM TALİMATI

Zeminin hazırlanması:

Tek diskli cila makinesi veya temizleme otomatiyle, uygun ped kullanarak iyice ovalayınız. Daha sonra zemin üzerinde oluşan kirli su ve cila atıklarının zeminden tam olarak çıkıp çıkmadığını kontrol ediniz. Yüzeyi birkaç kere temiz su ile iyice durulayınız.

Zeminin üzerinde genel temizleyiciler veya solüsyonlar kalmayacak şekilde zemini temiz suyla iyice nötralize ediniz.

Cila'nın uygulanması:

Cilayı uygulamadan önce zeminin tamamen kurumuş olduğunu kontrol ediniz.

Temiz bir cila peluşu veya cila mopu ile ince katlar halinde uygulayınız. Normal şartlarda her bir kat arasında 30 dk. kuruma süresi yeterlidir. Mükemmel sonucu elde etmek için, 24 saat içinde en az 2 kat veya en fazla 4 kat FLEXIBLE uygulayınız.

Günlük bakım:

1. Zemindeki tozu her gün veya ihtiyaç oldukça sentetik-akrilik mop bezi ile temizleyiniz.
2. Her gün SUNSHINE pH nötr zemin temizleyici ile siliniz.

Parlaklık yenileme:

Kalıntı ve aşınma izlerini temizlemek için SAFE 2in1 ürününü 1:64 oranında suyla (her litre su başına 16 ml) incelterek ve bir mop bezi veya zemin temizleme makinesi ile kullanınız. Zemini kurumaya bırakınız ve yüksek devirli parlatma makinesi ile ve UHS pedleri ile parlatınız.

Bilgi: FLEXIBLE kullanılmış zeminlerde SAFE 2in1 ürününün kullanılması, üzerinde kayma riskini azaltır.

Art kaplama:

SAFE 2in1 ile tazelandikten sonra yüksek derecede bir parlaklık sağlanamadığı durumlarda, derin temizlik için FLEXON'u 1:16 oranında incelterek kullanınız. Kaplama yüzeyini tek diskli cila makinesi veya temizleme otomatiyle, kırmızı veya mavi ped ile ovalayınız. Zemin üzerinde oluşan kirli suyu zeminden tam olarak vakkumlayınız. Daha sonra uygun bir mop bezi ile siliniz, kurummasını bekleyiniz ve ardından 1-2 kat FLEXIBLE uygulayınız.

- Tür: Üretan/akrilik karışım geçirgen olmayan sıvı
- Form: hafif
- Koku: Beyaz
- Renk: Beyaz
- Kuruma süresi: 30 dakika
- pH değeri: 8.2 - 8.6
- Katı madde oranı: %18
- Kayma direnci: UL sınıflandırmasına göre kaymaz
- Ürün tüketimi: yakl. 60 m2/litre


- Kullanmadan önce daima işaretlemeleri ve ürün bilgilerini okuyunuz
- Yalnızca endüstriyel kullanım için uygundur!
- Geri dönüşümlü ambalaj kullanılmaktadır.



UL sınıflandırmasına göre kaymaz

HIGH-GLOSS

1999/44/EG'ye göre Endüstriyel kullanıma uygundur.



Ambalaj	Ürün Kodu
5 Litre	01209-05
10 Litre	01209-10