

E 250 Poliüretan Likid Membran

E 250, tek bileşenli, kullanıma hazır, sıvı olarak tatbik edilen, kalitesi yükseltilmiş, sürekli elastik yapısını koruyan, havadaki nem ile reaksiyona girerek kürenen, poliüretan su yalıtım kaplamasıdır.

Özellikleri

Çatlak köprüsü oluşturabilme özelliğine sahip.
Kolay uygulama (Rulo veya airless tabanca ile)
Eksiz uygulanabilen, birikinti suya dayanıklı
UV ve dona karşı yüksek dirence sahip
-30°C/+90°C , de özelliğini koruyan
Su buharı geçirimli
Mükemmel aderans özelliğine sahip

Uygulama Alanları

Teras, çatı, balkon ve dere oluklarında, fayans altı ıslak hacimlerde, çiçeklikler, temel ve temel perde duvarları beton yapılarda suya ve korozyona karşı, bina dış cephelerinde, ahşap ve sac türü uygulamalarda suya karşı güvenle kullanılır.

Teknik Özellikleri

Renk : Beyaz, Gri
Komponent sayısı : Tek (kullanıma hazır)
Yoğunluk : 1,40 g/cm²
Üzerinde yürünebilme : +23°C ,de 16-24 saat
Servis sıcaklığı : -30°C/+90°C
Zemin sıcaklığı : +5°C/+30°C
Katı madde oranı : Yaklaşık % 90
Shore sertliği : 65 (7 gün)
Çekme Dayanımı DIN 53 504 : >8N/mm² (7 gün)
Kopma Uzaması DIN 53 504 : % 600 (7 gün)
Kimyasal dayanım : Asidik ve bazik çözeltiler
Ambalaj: : 25 kg

Uygulanacak Yüzeyler

Dış Mekanlarda, Beton, taş, eternit, metal gibi yüzeyler üzerine, Teras ve çatılarda yağmur derelerinde kaplama malzemesi olarak kullanılır. İçme suyu teması hariç su yalıtımında, Poliüretan köpük uygulamalarının UV dayanımında.

FIRINCIOĞLU

İnşaat ve Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti.

Bağdat Caddesi No: 144 İhya Apt. B Blok K.3 D:10 Küçükyalı - Maltepe / İstanbul

+90 (216) 366 02 40 info@firincioglu.com

www.firincioglu.com

